

## YJ-GQ25A系列大电流金属按钮

### 概述

1. 安装孔径: Φ25mm
2. 头部形状: 平圆形/平圆形高头
3. 接线方式: 焊接脚
4. 操作类型: 复位式/自锁式
5. 开关触点: 1NO1NC/2NO/1NO/1NC
6. 防护等级: IP65
7. 按键材料: 不锈钢/铝合金镀色
8. 外壳材料: 不锈钢/铝合金镀色
9. 基座材料: PBT


### 灯珠规格

灯珠种类	双向LED灯珠	
额定电压	AC/DC 3V	AC/DC 6V
	AC/DC 12V	AC/DC 24V
	AC/DC 36V	AC/DC 48V
	AC/DC 110V	AC/DC 220V
发光颜色		
寿命	≥40000h	
说明:	产品已内置降压电阻	

### 开关承载电流值

额定工作电压Ue		12V	24V	110V	220V	
额定工作 电流Ie	交流AC 50/60Hz	阻性负载	15A	15A	13A	13A
		感性负载	10A	10A	8A	6A
	直流DC	阻性负载	6A	6A	2A	1A
		感性负载	5A	5A	1A	0.5A

### 引脚说明



1. 灯珠引脚规格: 2.8×0.5; 开关引脚规格: 4.8×0.8;
2. +、-端为LED灯脚;
3. 3-NO-4端为一组常开触点; 1-NC-2端为一组常闭触点;

### 型号说明

YJ-GQ25A	★	-○	▲/	☆	△	○
系列号:	头部形状: F: 平圆形 H: 高平圆形	触点结构: 11: 1NO1NC 20: 2NO 10: 1NO 01: 1NC	操作类型: 无字母: 无灯复位钮 Z: 无灯自锁钮 E: 带环形灯复位钮 EZ: 带环形灯自锁钮 EP: 电源标带环形灯复位钮 EZP: 电源标带环形灯自锁钮	外壳材料: S: 不锈钢 A: 铝合金镀色	灯电压: 3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V 特殊电压可定制	颜色: 

说明: 上述表格只为型号解释说明, 部分型号组合无实际产品, 具体产品见下图产品选型。

### 性能参数

工作环境温度	-25°C~ +55°C(无冰冻)
工作环境湿度	45-85%RH
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥1000MΩ
最高耐压	1890VAC/50Hz/60s
耐振动性	振幅约1.2mm/50Hz
耐冲击性	> 10g
耐焊锡热	320°C时(或30瓦烙铁)不超过3秒
开关额定值	250V/18A
机械寿命	≥100万次
电气寿命	≥10万次
螺母扭矩	约0.6Nm
操作行程	约2mm
操作压力	约3N

### 开关触点结构说明

型式	NO	NC
示意图		
符号		
说明	具有两个端子的双断点慢动触头开关	

